



## DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRODUCTO:	Accesorios de conexión.
MATERIALES:	Cuerpo de latón, niquelado.
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	DE -20 A 80 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	DE 0.5 A 10 Bar
FLUIDO:	Aire Comprimido filtrado y lubricado



### RACORD PARA MANGUERA

- RM-09-09 ROSCA DE 3/8" Y MANGUERA DE 3/8"
- RM-13-13 ROSCA DE 1/2" Y MANGUERA DE 1/2"
- RM-13-09 ROSCA DE 1/2" Y MANGUERA DE 3/8"
- RM-06-09 ROSCA DE 1/4" Y MANGUERA DE 3/8"
- RM-03-06 ROSCA DE 1/8" Y MANGUERA DE 1/4"



### CODO HEMBRA

- CH-00-03 CODO HEMBRA DE 1/8"
- CH-00-06 CODO HEMBRA DE 1/4"
- CH-00-09 CODO HEMBRA DE 3/8"
- CH-00-13 CODO HEMBRA DE 1/2"



### TE HEMBRA

- TH-00-03 TE HEMBRA DE 1/8"
- TH-00-06 TE HEMBRA DE 1/4"
- TH-00-09 TE HEMBRA DE 3/8"
- TH-00-13 TE HEMBRA DE 1/2"



### NIPLE

- CN-03-03 NIPLE 1/8"
- CN-06-06 NIPLE 1/4"
- CN-09-09 NIPLE 3/8"
- CN-13-13 NIPLE 1/2"



### CUPLA

- ER-03-03 CUPLA 1/8"
- ER-06-06 CUPLA 1/4"
- ER-09-09 CUPLA 3/8"
- ER-13-13 CUPLA 1/2"



### BUJE REDUCCIÓN

- RE-06-03 BUJE REDUCCIÓN 1/4"-1/8"
- RE-09-03 BUJE REDUCCIÓN 3/8"-1/8"
- RE-09-06 BUJE REDUCCIÓN 3/8"-1/4"
- RE-13-06 BUJE REDUCCIÓN 1/2"-1/4"
- RE-13-09 BUJE REDUCCIÓN 1/2"-3/8"

