



DATOS TÉCNICOS




TIPO DE PRODUCTO:
MATERIALES:
TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO:
PRESIÓN DE TRABAJO:
FLUIDO:
TUBO A UTILIZAR:
TIPO DE CONEXIONADO:

Conectores instantáneos
Cuerpo de latón, niquelado. Guarnición de NBR.
DE -20 A 60 °C
DE 0.5 A 10 Bar
Aire Comprimido filtrado y lubricado
Poliuretano calibrado de diámetro 4 a 12mm.
Rápido


CONECTOR RECTO

CODIGO	ROSCA BSPT (A)	Ø TUBO (B)	HEXAGONO PARA LLAVE (E)
R-01-04	M5	4/2.7	9.52
R-01-06	M5	6/4	12.7
R-03-04	1/8	4/2.7	9.52
R-03-06	1/8	6/4	12.7
R-06-06	1/4	6/4	12.7
R-03-08	1/8	8/6	14.2
R-06-08	1/4	8/6	14.2
R-06-10	1/4	10/8	17.4
R-09-10	3/8	10/8	17.4
R-09-12	3/8	12/10	22.22
R-13-12	1/2	12/10	22.22



CODO GIRATORIO

CODIGO	ROSCA BSPT (A)	Ø TUBO (B)	HEXAGONO PARA LLAVE (E)
CG-01-04	M5	4/2.7	9.52
CG-01-06	M5	6/4	12.7
CG-03-04	1/8	4/2.7	9.52
CG-03-06	1/8	6/4	12.7
CG-06-06	1/4	6/4	12.7
CG-03-08	1/8	8/6	14.2
CG-06-08	1/4	8/6	14.2
CG-06-10	1/4	10/8	17.4
CG-09-10	3/8	10/8	17.4
CG-09-12	3/8	12/10	22.22
CG-13-12	1/2	12/10	22.22



CODO 2 LADOS TUBO

CODIGO	Ø TUBO (B)
C-00-04	4/2.7
C-00-06	6/4
C-00-08	8/6
C-00-10	10/8
C-00-12	12/10

